HIP <	รายละเอียดสินล้ำ	เปิดใช้งานอุปกรณ์	 6. รายการบรรจุภัณฑ์ เซนเซอร์ตรวจจับประสูหน้าต่าง *1 เทปติดอุปกรณ์ *1 แบตเตอรี่ *1 เข็มรีเซ็ต *1 กู่มือการใช้งาน *1
คู่มือการใช้งานเซ็นเซอร์ประตู&หน้าต่าง	ไฟแสดงสอานะ	ฉอดแผ่นกันแบตเตอรี่ออก	โปรดอ่านกู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้ผลิดภัณฑ์

. 0	
1 919/1917	
1.000	

เซ็นเซอร์ PIR ได้รับการออกแบบโดยอินฟราเรคเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว ของมนุมย์หรือสัตว์ในสิ่งแวคล้อม รวมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ได้ฉากแอป พลิเคชันอัจฉริยะ

2. ข้อมูลจำเพาะ

Product Name	Door&Window Sensor	
Model	HS-DS01	
Working Voltage	DC 3V (CR2032Battery)	
Working Temperature	-10°C~+55°C	
Low voltage warning	Have	
Alarm trigger distance	23±5mm	
Wireless type	Zigbee	

3. การเตรียมการเชื่อมต่อ

เชื่อมค่อไทรศัพท์ของคุณกับ WIFI —— สมาร์ทไฟน —— เราเดอร์ไร้สาข WIFI —— Smart Host

อินเทอร์เฟซ LAN อินเทอร์เฟซ LAN

- ดรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิดภัณฑ์อยู่ในขอบเขดที่มีประสิทธิภาพของเครือข่าย สมาร์ทไฮสด์ (เกดเวอ์) ZigBee เพื่อให้แน่ใจว่าผลิดภัณฑ์เชื่อมต่อกับ เครือข่ายสมาร์ทไฮสด์ (เกดเวอ์) ZigBee อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเพิ่มเกตเวย์

4. คาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ค้นหา App Store สำหรับ APP ที่เกี่ยวข้อง หรือสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์ด้านนอก ดาวน์โหลดและติดตั้ง หากคุณดาวน์โหลดแอป เป็นครั้งแรก โปรดคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อลงทะเบียนบัญชี หากคุณมี บัญชีอยู่แล้ว ให้คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ



5. การตั้งค่าเครือข่าย

- เปิดอุปกรณ์และครวจสอบให้แน่ใจว่าโทรสัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่าย และเพิ่มสมาร์ทเกดเวย์เรียบร้อยแล้ว
- เปิดแอป HIP IOT ในหน้า "สมาร์ทเกตเวย์" คลิกปุ่ม "เพิ่มอุปกรณ์" และ เลือก "เซ็นเซอร์ Door&Window" ในหน้า "เลือกประเภทอุปกรณ์"
- ใช้เข็มรีเช็ด กดปุ่มรีเช็ดนานกว่า 5 วินาที จนกว่าไฟแสดงเครือข่ายจะ กะพริบ เพิ่มอุปกรณ์ตามกำแนะนำของแอพ
- เมื่อเพิ่มแล้ว คุณจะพบอุปกรณ์ในรายการ "บ้านของฉัน"